



- 1.Kocioł na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem typ KTM, moc do 60 kW prod. Tilgner
- 2.Regulator temperatury pokojowy
- 3.Sterownik pracy kotła
- 4.Naczynie przeponowe typ Reflex NG100 poj. 100 dm³
- 5.Podgrzewacz cwu SGW(S)B 1000, poj. 1000 dm³
2 węzownice, kołnierz rewizyjny, możliwość zamontowania grzałki el.,
króciec cyrkulacji, 2 kapilary czujników temp. prod. Galmet
- 6.Czujnik cwu
- 8.Zawór mieszający czterodrogowy DN40
- 9.Pompa cwu 25 POr50C LFP 230V
- 10.Pompa c.o. 40 POU 60 A/B LFP 230V
- 11.Zawór zwrotny
- 12.Zawór bezpieczeństwa kątowy
- 13.Czujnik kotła
- 14.Termostatyczny zawór zabezpieczający DN20 Caleffi kat.544
- 15.Manometr tarczowy
- 16.Zawór bezpieczeństwa kątowy
- 17.Zawór odcinający
- 18.Magnetofiltr
- 19.Pompa cyrkulacyjna 20 PWr30C LFP 230V
20. Kolektor - Viessmann VITOSOL 200-F 2,3m² -6 kpl
21. Pompa obiegowa - MEIBES grupa M Grundfos 25-65
22. Naczynie wzbiornicze ELBI-100
23. Regulator solarnyCOMPIT solarCOMP