



Wykaz pomieszczeń : PARTER - pomieszczenia objęte remontem			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
1/1	HOL WEJŚCIOWY	11,48 m²	GRES
1/2	POM. GOSPODARCZE	3,33 m²	GRES
1/3	WC	3,42 m²	GRES
1/4	BIURO KLUBU	14,75 m²	WYKŁADZINA TARKETT
1/5	SZATNIA GOŚCI	20,03 m²	GRES
1/6	NATRYSKOWNIA	21,84 m²	GRES
1/7	WC	2,99 m²	GRES
1/8	BIURO	14,79 m²	WYKŁADZINA TARKETT
1/9	SZATNIA GOSPODARZY	20,08 m²	GRES
1/10	NATRYSKOWNIA	21,84 m²	GRES
1/11	WC	2,99 m²	GRES
Razem		137,53 m²	

LEGENDA:	
	PLANOWANE ROZBIÓRKI I PRZEKUCIA
	PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE Z CEGŁY DZIURAWKI (POMIĘDZY BRODZIKAMI ŚCIANA O WYSOKOŚCI 220 CM, POZOSTAŁE ŚCIANY NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POM.)
	WENTYLATOR ŁAZIENKOWY URUCHAMIAJĄCY WŁĄCZNIKIEM ŚWIATA
	WENTYLATOR Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM, HIGROSTATEM REGULOWANYM (NP. DANFOSS E-STYLE HT 295m³/h, 25W)
	KANAŁY WENTYLACYJNE Z RURY SPIRO Ø150 POPROWADZONE POD SUFITEM - OBUDOWANE PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI TYPU GKBI

- UWAGI:
- Ściany zewnętrzne parteru ocieplić styropianem EPS 70-040 fasada gr.14cm.
 - Ołna z nawiewnikami o regulowanym stopniu przepływu powietrza co zapewni właściwy współczynnik Infiltracji powietrza.
 - Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów sprawdzić w rzeczywistości.
 - Stolarka okienna i drzwiowa przewidziana do wymiany została oznaczona na rysunku symbolem, pozostała stolarka pozostaje bez zmian.
 - Nadproża N-1 - dwie belki C160 stal St35, umieszczone w uprzednio wykutych bruzdach. Belki umieścić po obu stronach ściany i skrócić je trzema śrubami min. Ø16mm, podparcie belek na ścianach min. 30 cm. Ubrzydzi uzupełnić betonem C16/20.

RZUT PARTERU
SKALA 1:50